
L29 系列射频同轴连接器



概述

L29(7/16) 系列产品是按照 **IEC169-4** 的相关要求生产的一种较大型螺纹同轴连接器。具有坚固、稳定、低损耗、工作电压高等特点，且大部分具有放水结构，广泛用于微波传输和移动通信系统中。

执行标准： **IEC169 - 4**


主要技术特性


特性阻抗: 50Ω
频率范围: 0~7.5GHz
接触电阻:
内导体 ≤1.0mΩ
外导体 ≤0.5mΩ
绝缘电阻: ≥10000MΩ
介质耐压: 2700V
电压驻波比: ≤1.3
连接器耐久性: 500次

材料及涂覆


中心接触件:
插针——黄铜，镀银或镀金
插孔——锡青铜或铍青铜，镀银
壳体和其它金属零件:
黄铜，镀银、镀镍或三元合金
绝缘体: 聚四氟乙烯
线 夹: 黄铜，镀镍
密封圈: 硅橡胶

界面尺寸







L29 系列半钢性、半柔性电缆连接器







型号	配接电缆	备注
L29-JB3	B3	外壳镀三元合金









型号	配接电缆	备注
L29-KFB3	B3	外壳镀三元合金







型号	配接电缆	D	备注
L29-JB5	B5	ϕ6.1	外壳镀三元合金
L29-JB5A	B5A	ϕ6.4	外壳镀三元合金








型号	配接电缆	D	备注
L29-KFB5	B5	ϕ6.1	外壳镀三元合金
L29-KFB5A	B5A	ϕ6.4	外壳镀三元合金










型号	配接电缆	D	备注
L29-KWB5	B5	ϕ6.1	外壳镀三元合金
L29-KWB5A	B5A	ϕ6.4	外壳镀三元合金


L29 系列软电缆连接器









型号	配接电缆
L29-J5YA	5A






型号	配接电缆	L	D
L29-J7Y	7	40.5	ϕ7.5
L29-J8Y	8	41.5	ϕ7.5







型号	配接电缆
L29-J8	8






型号	配接电缆	L	D
L29-KF7	7	40.5	ϕ7.5
L29-KF8	8	41.5	ϕ7.5






型号	配接电缆
L29-KF312Y	RG312/U

L29 系列铜管电缆连接器







型号	配接电缆	SW
L29-K501	501	16
L29-K511	511	18







型号	配接电缆
L29-J533	533






型号	配接电缆
L29-JW533	533








型号	配接电缆
L29-KY533	533






型号	配接电缆
L29-J534	534


L29 系列微带连接器









型号
L29-JFD5










型号
L29-JFD10








型号
L29-JFD12






型号
L29-JFD14






型号
L29-KF






型号
L29-KFD






型号
L29-KFD2






型号
L29-KFD5






型号
L29-KFD20






型号
L29-KFD21






型号
L29-KFD23






型号
L29-KFD24






型号
L29-KFD25






型号
L29-KFD26







型号
L29-KFD28

L29 系列内转接器







型号
L29-JJ






型号
L29-JWK






型号
L29-JWK1





型号
L29-KK





型号
L29-KFK