
TNC 系列射频同轴连接器



概述

TNC 系列是按照美军标 **MIL-C-39012** 研制生产的一种具有螺纹连接机构的中小功率射频连接器。它具有抗震性强、可靠性高、机械和电气性能优良等优点，广泛地用于无线电设备和仪器中连接射频电缆用。该系列产品能与国际上 **TNC** 系列射频同轴连接器相应产品进行互换。

执行标准： **GJB681A(MIL-C-39012)**


主要技术特性

特性阻抗: 50Ω
频率范围: 0~11GHz
接触电阻:
内导体 ≤1.5mΩ
外导体 ≤0.2mΩ
绝缘电阻: ≥5000MΩ
介质耐压: 1500V
电压驻波比: ≤1.3
连接器耐久性: 500次


材料及涂覆

中心接触件:
插针——黄铜，镀金
插孔——锡青铜或铍青铜，镀金
壳体和其它金属零件:
黄铜，镀金
绝缘体: 聚四氟乙烯
线 夹: 黄铜，镀镍
密封圈: 硅橡胶

界面尺寸




TNC 系列半钢性、半柔性电缆连接器






型号	配接电缆
TNC-JB2	B2







型号	配接电缆
TNC-JWB2	B2






型号	配接电缆
TNC-KYB2	B2








型号	配接电缆
TNC-KFB2	B2







型号	配接电缆
TNC-JB3	B3






型号	配接电缆
TNC-JB3A	B3







型号	配接电缆
TNC-JWB3	B3






型号	配接电缆
TNC-KYB3	B3









型号	配接电缆
TNC-KYB3A	B3










型号	配接电缆
TNC-KFB3	B3








型号	配接电缆
TNC-KYWB3	B3






型号	配接电缆	D
TNC-JB5	B5	ϕ6.1
TNC-JB5A	B5A	ϕ6.4






型号	配接电缆	D
TNC-KB5	B5	ϕ6.1
TNC-KB5A	B5A	ϕ6.4


TNC 系列软电缆连接器






型号	配接电缆
TNC-J3C	3







型号	配接电缆
TNC-JW3Y	3






型号	配接电缆
TNC-KF3	3







型号	配接电缆
TNC-KF3Y	3






型号	配接电缆
TNC-KY3C	3









型号	配接电缆
TNC-KY3E	3






型号	配接电缆
TNC-J4	4








型号	配接电缆
TNC-KY4	4






型号	配接电缆
TNC-J5Y	5







型号	配接电缆
TNC-J5	5






型号	配接电缆
TNC-JW5Y	5
TNC-JW5YA	5A






型号	配接电缆
TNC-K5	5






型号	配接电缆
TNC-KF5Y	5






型号	配接电缆
TNC-KF5	5






型号	配接电缆
TNC-J5D-FB	5






型号	配接电缆
TNC-K5D-FB	5






型号	配接电缆	L
TNC-J7D-FB	7D-FB	46.7
TNC-J8D-FB	8D-FB	45.2






型号	配接电缆	L
TNC-K7D-FB	7D-FB	42
TNC-K8D-FB	8D-FB	40.5






型号	配接电缆	L
TNC-J10D-FB	10D-FB	50
TNC-J12D-FB	12D-FB	48.5






型号	配接电缆
TNC-K10D-FB	10D-FB
TNC-K12D-FB	12D-FB






型号	配接电缆	备注
TNC-J603G	603	不锈钢螺套带穿丝孔 不锈钢外壳






型号	配接电缆	备注
TNC-J607G	607	不锈钢螺套带穿丝孔 不锈钢外壳


TNC 系列铜管电缆连接器






型号	配接电缆
TNC-JW501	501

TNC 系列微带连接器






型号
TNC-KFD






型号
TNC-KFD1






型号
TNC-KFD1A






型号
TNC-KFD5






型号
TNC-KFD17






型号
TNC-KY

TNC 系列内转接器






型号
TNC-JJ






型号
TNC-JK






型号
TNC-KK





型号
TNC-KFK





型号
TNC-KJK